

**DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DE 7 m2 ET PLUS**

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION

Mis à jour : mars 2025

N° de matricule :

N° de demande :

ASSUREZ-VOUS DE FOURNIR TOUTES LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DE VOTRE DEMANDE**Coût : 50\$ + 2 000\$ de dépôt****1) Emplacement des travaux:** (adresse, lot ou matricule):**2) Nom du propriétaire:****Coordonnées du requérant /** Le requérant doit détenir une procuration signée du propriétaire s'il n'est pas lui-même propriétaire**1) Nom:****2) Adresse:****Ville:****Province:****Code postal:****3) N° de téléphone (1):** ()**4) N° de téléphone (2):** ()**5) Courriel:****6) Procuration:** Oui ☐ Non ☐**Coordonnées de l'entrepreneur****1) Nom:****2) Adresse:****Ville:****Province:****Code postal:****3) N° de téléphone :** ()**4) N° R.B.Q. :****5) Courriel:****Autres informations importantes à fournir****1) Coût approximatif des travaux:** \$ _____**2) Date du début des travaux:** _____**3) Date prévue de fin des travaux:** _____**Vous devez fournir:**

- 1) Photos de toutes les façades / élévations et dimensions du bâtiment
- 2) Localisation originale du bâtiment et destination (un permis de construction neuve sera requis si le bâtiment est déplacé sur le territoire de la Municipalité)
- 3) Itinéraire, date et heure du déplacement
- 4) Mesures de mitigation contre l'érosion, en précisant le type, le nombre et l'emplacement
- 5) Preuve d'assurance (couvrant 1 000 000\$ minimum)

LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE REMIS EN FORMAT ÉLECTRONIQUE OU EN FORMAT PAPIER**Signature****Date****Municipalité de Wentworth-Nord, 3488, route Principale, Wentworth-Nord (Québec) J0T 1Y0**www.wentworth-nord.ca Tél: (450) 226-2416 p 32 Sans frais 1 (800) 770-2416 Courriel d'envoi : adjurbenv@wentworth-nord.ca

Les **mesures de mitigation** contre l'érosion suivantes doivent être mises en place pour toute la durée de travaux impliquant le remaniement, le nivellement, ou la mise à nu du sol :

- 1° Couvrir les amoncellements de terre ou de sable avec une membrane géotextile;
- 2° Installer des barrières à sédiments d'au moins 0,3 mètre de hauteur ou des barrages en ballots de foin entre l'emplacement des travaux et un lac, un cours d'eau ou un fossé;
- 3° Appliquer des paillis temporaires sur les sols remaniés.